

Cerberus Produktfamilie

Produktspezifikationen Cerberus Drucker TA 2035



Allgemein

Abstrahlsicherheit SDIP 27 Level A (vom BSI⁽¹⁾ für die Verarbeitung von Verschlusssachen zugelassen)

Service 12 Monate Bring-In; optional 36 Monate Bring-In

Technische Daten ⁽²⁾

Druckgeschwindigkeit (s/w, DIN A4) Bis zu 30 Seiten pro Minute.

Ausgabe der ersten Seite (s/w, DIN A4, betriebsbereit) 8 s

Druckqualität optimal (s/w) Bis zu 600 x 600 dpi

Drucktechnologie Laser

Druckleistung (montl., DIN A4) Bis zu 25000 Seiten

Empf. montl. Druckvolumen 500 bis 2500 Seiten

Hauptspeicher 16 MB (nicht erweiterbar)

Drucksprachen Host-basiert, UPD (HP PCL5e)

⁽¹⁾ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

⁽²⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Hewlett Packard®

Technische Daten ⁽¹⁾ (Fortsetzung)

Anschluss	USB 2.0, Parallelschnittstelle
Abmessungen (B x T x H)	365 x 368 x 268 mm
Gewicht	10 kg
Kompatible Betriebssysteme	Für Windows 7 vorbereitet (einige Funktionen sind unter Umständen nicht verfügbar); Windows Vista® (32 Bit/64 Bit); Microsoft® Windows® XP (32 Bit/64 Bit), Server 2003 (32 Bit/64 Bit), 2000; NT 4.0, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (siehe http://www.hplip.net)
Stromverbrauch (bei Betrieb)	550 Watt
Stromverbrauch (Ruhemodus)	7 Watt
Stromverbrauch (in Bereitschaft)	7 Watt
Stromverbrauch (manuell ausgeschaltet)	0,4 Watt
Empfohlener Temperaturbereich (Betrieb)	17,5 bis 25 °C

Papierbehandlung⁽¹⁾

Papierfächer (Standard / Maximal)	2 / 2
Papierhandhabung Standard/Zufuhr	50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung
Papierhandhabung Standard/Ausgabe	150-Blatt-Ausgabefach
Duplexdruckoptionen	Manuell
Unterstützte Medienformate	Papierzuführung 1: A4, A5, A6, B5, Briefumschläge (C5, B5, DL); Zuführung 2: A4, A5, A6
Angepasste Medienformate	Papierzuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Zuführung 2: 105 x 148 bis 216 x 356 mm
Unterstützte Medientypen	Papier (weißes Papier, leichtes Papier, schweres Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, schwere Druckmedien
Finishing der Ausgabe	manueller beidseitiger Druck, manuelle Papierzufuhr, Einzelblattzufuhr, gerader Papierpfad
Mediengewichte nach Papierlaufweg	Papierzuführung 1: 60 bis 163 g/m ² (gerader Papierpfad für Spezial-Druckmedien); Zuführung 2: 60 bis 120 g/m ²

⁽¹⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Hewlett Packard®