

Cerberus Produktfamilie

Produktspezifikationen Cerberus Scanner TA-BS29



Allgemein

Abstrahlsicherheit SDIP 27 Level A (vom BSI⁽¹⁾ für die Verarbeitung von Verschlusssachen zugelassen)

Service 12 Monate Bring-In; optional 36 Monate Bring-In

Technische Daten ⁽²⁾

Scangeschwindigkeit A4 Farbe 300 dpi: 6,1 Sek. - 150 dpi: 4,0 Sek.

Scangeschwindigkeit A4, Graustufen 300 dpi: 6,0 Sek. - 150 dpi: 4,0 Sek.

Auflösung (optisch) 1200 dpi

Gleichzeitig verfügbare Scanprofile 5 - über DocAction individuell belegbar

Anschluss TEMPEST D-Sub 9 polig Hi-Speed USB 2.0

Abmessungen (B x T x H) 265 x 435 x 78 mm

Gewicht 2,5 kg

Scannertyp Flachbett

⁽¹⁾ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

⁽²⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Plustek®

Technische Daten ⁽¹⁾ (Fortsetzung)

Kompatible Betriebssysteme	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP
Energieverbrauch (Standby)	1 W Leistungsaufnahme
Schnittstellen	TWAIN, WIA
Scanmedientypen	Papier (Injekt, Laser, Normal)
Scantechnologie	CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung)

Scannerspezifikationen⁽¹⁾

Bit-Tiefe	48 Bit
Leuchtmittel	LED
Scanformat Flachbett (maximal)	216 x 297 mm

⁽¹⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Plustek®