

Cerberus Produktfamilie

Produktspezifikationen Cerberus Drucker TA-452



Allgemein

Abstrahlsicherheit	SDIP 27 Level A (vom BSI ⁽¹⁾ für die Verarbeitung von Verschlusssachen zugelassen)
Service	12 Monate Bring-In; optional 36 Monate Bring-In

Technische Daten ⁽²⁾

Druckgeschwindigkeit (s/w, Farbe, DIN A4)	Bis zu 20 Seiten pro Minute
Ausgabe der ersten Seite (s/w, Farbe, DIN A4)	9,0 s / 9,9s
Druckqualität (s/w, Farbe)	Bis zu 600 x 600 dpi
Drucktechnologie	Laser
Monatliches Druckvolumen (DIN A4)	Bis zu 50.000 Seiten
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 4.000 Seiten
Arbeitsspeicher	128 MB
Druckersprachen	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF, URF, PCLm, Native Office, PWG Raster

⁽¹⁾ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

⁽²⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Hewlett Packard®

Technische Daten ⁽¹⁾ (Fortsetzung)

Anschluss optional:	LWL 100Base-FX ST, Adapter optional; TEMPEST D-Sub 9 polig Hi-Speed USB 2.0
Abmessungen (B x T x H)	412 x 469 x 295 mm
Gewicht	18,9 kg
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit); Windows 7 (32/64 Bit); Windows Vista (32/64 Bit); Windows Server 2008 (32/64 Bit); Windows Server 2003 (32 Bit) (SP1/SP2); Windows Server 2008/2012 (32/64 Bit), Mac OS ab v10.7; Linux; Unix
Stromverbrauch (bei Betrieb)	570 Watt
Stromverbrauch (Ruhemodus)	2,4 Watt
Stromverbrauch (in Bereitschaft)	17,6 Watt
Stromverbrauch (manuell ausgeschaltet)	0,05 Watt
Empfohlener Temperaturbereich (Betrieb)	15 bis 30 °C
ENERGY STAR®-zertifiziert	Ja

Papierbehandlung⁽¹⁾

Papierfächer	2
Druckmedienverarbeitung	Papierzuführungskapazität: Bis zu 300 Blatt, Bis zu 15 Briefumschläge Ausgabefachkapazität: Bis zu 150 Blatt, Bis zu 20 Briefumschläge
Duplexoption	automatische Duplexeinheit für beidseitigen Druck
Unterstützte Druckmedienformate	Fach 1/Fach 2: A4, A5, A6, B5, Postkarten (JIS single, JIS double), Briefumschläge (C5, B5, DL)
Angepasste Druckmedienformate	Individuell: Fach 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm; Fach 2: 100 x 148 mm bis 216 x 356 mm
Druckmedientypen	Papier (Bondpapier, Broschüren, farbig, Hochglanz, Briefbögen, Fotopapier, Normalpapier, vorge-druckt, vorge-stanzt, Recycling, aufgeraut), Postkarten, Etiketten, Briefumschläge
Druckbereich	Druckränder: Oben: 4,23 mm; Unten: 4,23 mm; Links: 4,23 mm; Rechts: 4,23 mm

⁽¹⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Hewlett Packard®