

Cerberus Produktfamilie

Produktspezifikationen Cerberus Drucker TA-451



Allgemein

Abstrahlsicherheit	SDIP 27 Level A (vom BSI ⁽¹⁾ für die Verarbeitung von Verschlussachen zugelassen)
Service	12 Monate Bring-In; optional 36 Monate Bring-In

Technische Daten⁽²⁾

Druckgeschwindigkeit (s/w, Farbe, DIN A4)	Bis zu 20 Seiten pro Minute
Ausgabe der ersten Seite (s/w, Farbe, DIN A4)	17 s
Druckqualität (s/w, Farbe)	Bis zu 600 x 600 dpi
Drucktechnologie	Laser
Monatliches Druckvolumen (DIN A4)	Bis zu 40.000 Seiten
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	750 bis 2.000 Seiten
Arbeitsspeicher	128 MB
Druckersprachen	HP PCL5c, HP PCL6, HP Postscript Level 3 Emulation

⁽¹⁾ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

⁽²⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Hewlett Packard®

Technische Daten⁽¹⁾ (Fortsetzung)

Anschluss optional:	LWL 100Base-FX ST, Adapter optional; TEMPEST D-Sub 9 polig High-Speed USB 2.0
Abmessungen (B x T x H)	405 x 484 x 322 mm
Gewicht	23,6 kg
Kompatible Betriebssysteme	Windows 8 (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2003 (32 Bit, SP3 oder höher), Mac OS X (v10.5/v10.6), Linux, Unix
Stromverbrauch (bei Betrieb)	425 Watt
Stromverbrauch (Ruhemodus)	4 Watt
Stromverbrauch (in Bereitschaft)	15,2 Watt
Stromverbrauch (manuell ausgeschaltet)	0,5 Watt
Empfohlener Temperaturbereich (Betrieb)	15 bis 30 °C
ENERGY STAR®-zertifiziert	Ja
Geräuschpegel in Betrieb	Schalldruckpegel: 51 dB(A)

Papierbehandlung⁽¹⁾

Papierfächer	2
Druckmedienverarbeitung	Papierzuführungskapazität: bis zu 300 Blatt, bis zu 10 Briefumschläge Ausgabefachkapazität: bis zu 150 Blatt, bis zu 20 Briefumschläge
Duplexoption	automatische Duplexeinheit für beidseitigen Druck
Unterstützte Druckmedienformate	Fach 1/Fach 2: A4, A5, A6, B5, Postkarten, Briefumschläge (C5, B5, DL)
Angepasste Druckmedienformate	Individuell: Fach 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm, Fach 2: 100 x 148 mm bis 216 x 356 mm
Druckmedientypen	Papier (Hartpost, Broschüren, farbig, glänzend, Briefkopf, Foto, normal, vorgedruckt, vorgelocht, Recycling, rau), Postkarten, Folien, Etiketten, Umschläge
Druckbereich	Druckränder: oben: 4,23 mm, unten: 4,23 mm, links: 4,23 mm, rechts: 4,23 mm

⁽¹⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Hewlett Packard®