

Cerberus Produktfamilie

Produktspezifikationen Cerberus Scanner TA-BS29



Allgemein

Abstrahlsicherheit	SDIP 27 Level A (vom BSI ⁽¹⁾ für die Verarbeitung von Verschlussachen zugelassen)
Service	12 Monate Bring-In; optional 36 Monate Bring-In

Technische Daten⁽²⁾

Scangeschwindigkeit A4 Farbe	300 dpi: 6,1 Sek. - 150 dpi: 4,0 Sek.
Scangeschwindigkeit A4, Graustufen	300 dpi: 6,0 Sek. - 150 dpi: 4,0 Sek.
Auflösung (optisch)	1200 dpi
Gleichzeitig verfügbare Scanprofile	5 - über DocAction individuell belegbar
Anschluss	TEMPEST D-Sub 9 polig High-Speed USB 2.0
Abmessungen (B x T x H)	265 x 435 x 78 mm
Gewicht	2,5 kg
Scannertyp	Flachbett

⁽¹⁾ Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

⁽²⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Plustek®

Technische Daten⁽¹⁾ (Fortsetzung)

Kompatible Betriebssysteme	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP
Energieverbrauch (Standby)	1 W Leistungsaufnahme
Schnittstellen	TWAIN, WIA
Scanmedientypen	Papier (Injekt, Laser, Normal)
Scantechnologie	CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung)

Scannerspezifikationen⁽¹⁾

Bit-Tiefe	48 Bit
Leuchtmittel	LED
Scanformat Flachbett (maximal)	216 x 297 mm

⁽¹⁾ Gemäß den Herstellerangaben von Plustek®