

# CERBERUS Produktfamilie

## Produktspezifikationen CERBERUS Drucker TA-2035



### Allgemein

Abstrahlsicherheit	SDIP 27 Level A (vom BSI <sup>(1)</sup> für die Verarbeitung von Verschlussachen zugelassen)
Service	12 Monate Bring-In; optional 36 Monate Bring-In

### Technische Daten<sup>(2)</sup>

Druckgeschwindigkeit (s/w, DIN A4)	Bis zu 30 Seiten pro Minute
Ausgabe der ersten Seite (s/w, DIN A4)	8 s
Druckqualität (s/w)	Bis zu 600 x 600 dpi
Drucktechnologie	Laser
Monatliches Druckvolumen (DIN A4)	Bis zu 25.000 Seiten
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	500 bis 2.500 Seiten
Arbeitsspeicher	16 MB (nicht erweiterbar)
Druckersprachen	Host basiert, UPD (HP PCL5e)

<sup>(1)</sup> Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

<sup>(2)</sup> Gemäß den Herstellerangaben von Hewlett Packard®

## Technische Daten<sup>(1)</sup> (Fortsetzung)

Anschluss:	USB 2.0, Parallelschnittstelle
Abmessungen (B x T x H)	365 x 368 x 268 mm
Gewicht	10 kg
Kompatible Betriebssysteme	Für Windows 7 vorbereitet (einige Funktionen sind unter Umständen nicht verfügbar), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP (32/64 Bit), Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows 2000, NT 4.0, MAC OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux
Stromverbrauch (bei Betrieb)	550 Watt
Stromverbrauch (Ruhemodus)	7 Watt
Stromverbrauch (in Bereitschaft)	7 Watt
Stromverbrauch (manuell ausgeschaltet)	0,4 Watt
Empfohlener Temperaturbereich (Betrieb)	17,5 bis 25 °C

## Papierbehandlung<sup>(1)</sup>

Papierfächer (Standard/Maximal)	2/2
Papierhandhabung Standard/Zufuhr	50-Blatt-Mehrzweckzuführung, 250-Blatt-Papierzuführung
Papierhandhabung Standard/Ausgabe	150-Blatt-Ausgabefach
Duplexdruckoptionen	Manuell
Unterstützte Medienformate	Papierzuführung 1: A4, A5, A6, B5, Briefumschläge (C5, B5, DL), Papierzuführung 2: A4, A5, A6
Angepasste Medienformate	Papierzuführung 1: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm, Papierzuführung 2: 105 x 148 mm bis 216 x 356 mm
Druckmedientypen	Papier (weißes Papier, leichtes Papier, schweres Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, schwere Druckmedien)
Finishing der Ausgabe	manueller beidseitiger Druck, manuelle Papierzufuhr, Einzelblattzufuhr, gerader Papierpfad
Mediengewichte nach Papierlaufweg	Papierzuführung 1: 60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (gerader Papierpfad für Spezial -Druckmedien), Papierzuführung 2: 60 bis 120g/m <sup>2</sup>

<sup>(1)</sup> Gemäß den Herstellerangaben von Hewlett Packard®