

CERBERUS Produktfamilie

Produktspezifikationen CERBERUS Workstation



Abb. ähnlich

Eigenschaften: gesamte Workstation Konfiguration

Abstrahlsicherheit	SDIP 27 Level A (BSI ⁽¹⁾ zertifizierte Konfiguration)
Service	12 Monate Bring-In; optional 36 Monate Bring-In

Eigenschaften: PC Tower

Gehäuse	Aluminium Tower mit abschließbarer Edelstahl TEMPEST Front-Tür
Prozessor	Intel Core i7-9700 8x 3.0 - 4,7 GHz
Arbeitsspeicher	32 GB RAM (max. 64 GB)
Chipsatz	Intel Q370
Grafikkarte	Intel® UHD Graphics 630 (integriert)
Festplatte	2,5" 1 TB SSD im 3,5" Wechselrahmen-Einschub
USB-HUB	4-fach USB 3.0 Hub Der Hub ist bei offener Tür inaktiv
Blu-Ray	CD-/DVD-/Blu-ray-Brenner, Millenniata-Disc (M-Disc) kompatibel
LAN	100 Mbit/s FX-LC Fiber Optik <i>Optional: 1000 Mbit/s SX-LC Fiber Optik</i>
Betriebssystem	MS Windows 10 Pro (64 Bit)
Gewicht	17,8 kg

⁽¹⁾Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Eigenschaften: PC Tower (Fortsetzung)

Geräte und Schnittstellen

Frontseite:	5¼" Wechselrahmen mit 3,5" Festplatten-Einschub	Rückseite	4 x TEMPEST LEMO-Buchse für USB 2.0 (2x Maus, 2x Tastatur, 2 frei für Optionen, z. B. Drucker, Scanner)
	Blu-ray Multi-Format Brenner		1 x DVI-D Buchse
	4 x USB 3.0 ⁽²⁾ , bei Türöffnung abschaltend 2x USB 2.0 (TEMPEST LEMO-Buchse)		1 x LWL LC Anschlussbuchse mit Blindstopfen zum Schutz der LWL Stopfen bei Anschluss entfernen und für möglichen Transport aufbewahren!

Eigenschaften: 24" LED-Monitor

Bildschirmgröße	24"	Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Format	16:10		
Anschluss	DVI-D mit HDCP	Gehäusefarbe	Schwarz
Gewicht	ca. 6,5 kg		

Eigenschaften: Tastatur

Tastenbelegung	Deutsch (QWERTZ)	Tastenzahl	105
Ausführung	Cherry Basis, Kartenleser mit Pin-Pad	Größe (B/T/H)	458 mm/188 mm/46 mm

Eigenschaften: Maus

Tastenzahl	5 inkl. Scrollrad	Sensor	optisch
Gewicht	0,2 kg	Anschluss	TEMPEST LEMO Buchse

⁽²⁾ Bei geschlossener Tür sind USB-Sticks mit bis ca. 80 mm Länge (ohne Stecker) nutzbar.